

Laminadora automática frío/calor de alta velocidad

La Fayon FY1600SE es una laminadora de alto rendimiento diseñada para aplicaciones industriales. Permite laminar, montar y proteger impresiones, así como aplicar cinta de aplicación y adhesivo doble faz, siendo compatible con todo tipo de films de laminación en frío disponibles en el mercado.

Su diseño robusto y profesional está pensado para garantizar resultados de alta calidad todos los días, con procesos ágiles y terminaciones prolijas, incluso en trabajos exigentes.

Diseño robusto y pensado para producción

- Estructura profesional, sólida y resistente, pensada para un uso intensivo.
- 5 ejes de aluminio de 64" que facilitan la carga y descarga de rollos.
- Capacidad para rollos grandes y pesados, diámetro de hasta 200 mm.

Altamente versátil

La FY1600SE permite distintos modos de trabajo:

- Laminación sin liner
- Laminación con liner
- Laminación con sistema de corte (opcional)

Cuenta con panel de control trasero y dispositivo de corte opcional.

Control y facilidad de uso

- Panel de control intuitivo y fácil de operar.
- Ajuste simple de parámetros para una puesta a punto rápida.
- Sistema de monitoreo de alimentación con auto-stop.



Ideal para

- Gráfica para exposiciones y eventos
- Materiales flexibles impresos
- Cartón (packaging)
- Displays de mesa
- Displays rígidos
- Backlit displays
- Roll up y pop up
- Ploteo vehicular
- Vinilos de piso
- ¡Y más!



Panel de control delantero



Panel de control trasero



Sistema de corte opcional

Características destacadas

- Guía lineal que limita el levantamiento vertical del rodillo.
- Dispositivo de sujeción automática.
- Protección ante cortes de energía.
- Posición de corte con ajuste en múltiples direcciones.
- Función de conteo por metro.



¡Mejorá tu servicio!

La FY1600SE es la solución perfecta para elevar la calidad de tu servicio.

Especificaciones técnicas

Modelo	FY1600SE
Ancho máximo de laminado	1620 mm
Espesor máximo de laminado	35 mm
Velocidad máxima	15 m/min
Temperatura máxima	Ambiente ~ 120 °C
Sistema de calentamiento	Infrarrojo
Tiempo de precalentamiento	10 ~ 15 minutos
Sistema de elevación del rodillo	Cilindro de aire
Material de los rodillos	Silicona
Consumo eléctrico	0.8 ~ 2.5 kW/h
Tensión	110 / 220 V
Peso neto	250 kg

- La fábrica se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso | Ver.: 28-02-2026 -