

HORNO DTF DE 60 CM

APLICADOR DE POLVO DTF

Aplicadora de polvo DTF mediana con retorno de polvo por vacío

La SH600R es una aplicadora de polvo DTF de 60 cm, diseñada para acompañar producciones de 6 a 10 m²/h. Es una solución pensada para completar el proceso DTF después de la impresión, aplicando el polvo, realizando el secado/curado y asistiendo el avance del film mediante transmisión por cinta transportadora.

Su diferencial está en el sistema de retorno de polvo por vacío, que ayuda a recuperar el polvo dentro del proceso. Además, incorpora funciones orientadas al control y la seguridad operativa, como protección por apertura de tapa, panel de control con monitor a color, doble succión para sujetar el film y sensor de revisión de film con doble lente.



Bandeja para
polvo



Calidad
superior



Sistema de
enfriamiento por aire



Doble
calentamiento

Características destacadas

- Aplicadora de polvo DTF mediana, compatible con ancho de film de hasta 60 cm.
- Diseñada para acompañar una velocidad de impresión de 6 a 10 m²/h.
- Sistema de retorno de polvo por vacío.
- Panel de control con monitor a color para la aplicadora de polvo.
- Panel preparado para actualización de nuevas funciones.
- Modo sencillo de conversión de voltaje, solo para 380V y 220V.
- Sensor de protección por apertura de tapa en la caja aplicadora.
- Doble succión para sujetar el film.
- Sensor de revisión de film con doble lente, de mayor durabilidad.
- Transmisión por cinta transportadora.
- Sistema de enfriamiento por aire.
- Doble calentamiento.

Funciones destacadas



Sistema de retorno de polvo por vacío



Protección por apertura de tapa



Curado/secado superior



Transmisión por cinta transportadora



Ventiladores de enfriamiento por aire



Sistema de recolección con doble motor

Especificaciones técnicas

Modelo	SH600R
Ancho de film	≤ 60 cm
Materiales	Nylon, fibra química, algodón, cuero, trajes de baño, neoprene, PVC, etc.
Voltaje	220V / 380V
Potencia	6200W
Tubos de lámpara	5 × 750W + 2 × 400W
Temperatura y humedad	15-30 °C / 35-65%
Dimensiones y peso del equipo	1922 × 912 × 994 mm / 238 kg
Dimensiones y peso del embalaje	1650 × 1006 × 1170 mm / 337 kg

- La fábrica se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso | Ver.: 28-05-2026 -