

NUEVA IMPRESORA UV R2R

Hasta 114 m²/h en 4 pasadas con cabezales KM9888H

Velocidad, calidad y alta performance en una sola impresora.
¡Ofrece impresiones de calidad a tus clientes de forma veloz!



¡Potencia tu negocio y ofrece la máxima calidad a tus clientes!

La impresora ALLWIN C3200 UV es la solución definitiva si buscas llevar sus impresiones al siguiente nivel. Con su tecnología de última generación y su diseño innovador, esta impresora ofrece una combinación perfecta de velocidad y calidad excepcionales.

Incorpora la tecnología de impresión digital UV más productiva del mercado, cabezales Konica Minolta 9888H, garantizando una definición de imagen perfecta y colores vibrantes en cada impresión. Además, ofrece una velocidad asombrosa, permitiéndote cumplir con los plazos más ajustados sin sacrificar la calidad.

La ALLWIN C3200 UV está diseñada para adaptarse a una amplia variedad de materiales en rollo, desde sustratos sensibles al calor como películas flexibles hasta calcomanías y mucho más. Su sistema de carga y descarga de medios es fácil y flexible, lo que reduce la carga de trabajo del operador y minimiza los desperdicios.

Con su diseño optimizado y características destacadas, la impresora ALLWIN C3200 UV te asegura una impresión estable y duradera en todo momento. Además, su capacidad de impresión simultánea de dos rollos te permite incrementar la productividad y maximizar tus recursos.

Esta impresora es la elección ideal para negocios que buscan mejorar su productividad y calidad de impresión. Desde impresiones comerciales hasta proyectos publicitarios, la ALLWIN C3200 UV te brinda resultados sorprendentes y satisface las demandas más exigentes.

Impulsa tu negocio y destaca en el mercado con la impresora ALLWIN C3200 UV. Logra impresiones de calidad a alta velocidad y ofrece a tus clientes el mejor resultado en cada pedido. ¡Descubre el poder de la impresión con la ALLWIN C3200 UV!

Cabezales KM9888H

¡Aumenta tu calidad de producción!

Cantidad de nozzles	Tamaño mínimo de gota de tinta	Nivel de escala de grises	Cobertura de la pasada	Precisión física del cabezal	Cabezal industrial
1776	5 pl.	Nivel 8	75 mm	600 dpi	Confiable y duradero

Características destacadas

- **Sistema Allwin de alimentación con tensión constante (Patente N° P2905.202022739235.6):** Diseñado para adaptarse a múltiples tipos de sustratos (frontlit, backlit y films flexibles) garantizando un avance parejo y una impresión estable.
- **Sistema profesional de alimentación de material:** Asegura una precisión constante en el movimiento del medio de impresión, evitando desalineaciones y manteniendo la exactitud del paso.
- **Costo operativo accesible y alta rentabilidad:** Su estructura optimizada permite ofrecer tiradas cortas y trabajos personalizados con un bajo costo total, ideal para responder de manera veloz a pedidos de menor volumen.
- **Carga y descarga de material más práctica y eficiente:** A diferencia de las máquinas con cuatro rodillos de goma, el sistema de la C3200 UV simplifica el cambio de materiales, reduce el esfuerzo del operador, minimiza el desperdicio y ayuda a bajar los costos de producción.
- **Rodillos de presión dispuestos de forma densa y uniforme:** Mayor superficie de contacto y presión equilibrada para adaptarse a distintos tipos de sustratos con excelente estabilidad.
- **Impresión doble rollo, doble productividad:** Su diseño optimizado permite imprimir dos bobinas al mismo tiempo, logrando el rendimiento de dos máquinas en una sola. En comparación con equipos tradicionales, ahorra al menos 1 metro de material por cada producción, reduciendo desperdicios y costos.

Especificaciones Técnicas

Modelo	C3200 UV
Cabezales	KM9888H Hasta 4 pcs 5 pl
Resolución de impresión	1200dpi / 2400dpi
Producción	114m²/h (4 pass - 480x1200dpi) / 75m²/h (6 pass - 480x1800dpi)
Tinta Color	UV LED C, M, Y, K, W (opcionales)
Configuración	CMYK / CMYK+W
Sistema de suministro de tinta	Continuo automático de presión negativa por vacío
Ancho máx. de impresión	3,20mts
Tipo de impresión	Rollo a rollo
Sustratos imprimibles	Lona, vinilo, papel, película blanda, PVC, PP, PE y mucho más
RIP software	Photoprint, Caldera
Tensión eléctrica del equipo	220V AC / 50-60Hz
Requisitos ambientales	Temperatura: 22-26°C Humedad: 50-60% (no condensada)
Dimensiones del equipo (L*W*H)	5135mm*1200mm*1525mm 1135kg
Dimensiones del embalaje (L*W*H)	5600mm*760mm*1270mm 1235kg

NOTA: Como los productos se mantienen actualizados, la fábrica se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Todos los derechos están reservados por ALLWIN. Ver.: 23-07-2026