



La precisión y potencia que tu negocio necesita

La Serie UL-GS de Unikonex redefine el grabado y corte láser por CO2: rapidez, precisión y versatilidad en un solo equipo.

Diseñada para quienes buscan productividad, acabados perfectos y control absoluto de sus proyectos.



Beneficios claves

Corte limpio y sin rebabas:

Gracias a la tecnología láser CO2, los bordes quedan suaves y definidos, sin necesidad de retoques posteriores.

Grabados de alta definición:

Lográ detalles finos y precisos en diversos materiales, ideales para diseños complejos y personalizados.

Velocidad de producción superior:

Procesa grandes volúmenes en menos tiempo, optimizando cada etapa del flujo de trabajo.

Reducción de costos operativos:

Al no requerir herramientas mecánicas, se minimizan desgastes, mantenimiento y desperdicio de material.

Flexibilidad de aplicación:

Un solo equipo permite trabajar sobre madera, acrílicos, cartón y mucho más, abriendo nuevas oportunidades de negocio.

Control total en los tiempos de entrega:

La confiabilidad del sistema permite cumplir plazos exigentes sin sacrificar la calidad final.

¡Aplicaciones destacadas!



¡Transformá tu negocio!

*Con Unikonex, llevá tu producción a otro nivel.
Consultanos y descubrí cómo la UL-GS13090
puede transformar tu negocio.*

Especificaciones técnicas

Modelo	UL-GS13090
Tipo de Láser Potencia	CO2, clase de seguridad 4 (cumple con CE) 150W
Área de trabajo	1300 × 900 mm
Mesa de trabajo	Plataforma elevable (Rising-lowering) Superficie tipo panal (Honeycomb) o de cuchillas (Blade platform)
Velocidad máx.	Hasta 500 mm/s
Precisión de posicionamiento	≤ ±0,01 mm / ≤0,05 mm (según configuración)
Sustratos	Acrílico, papel, cartón, madera, entre otros
Requisitos de extracción	Sistema de extracción externo o purificación de aire
Refrigeración	Sistema de enfriamiento por agua
Software	Unikonex Control and Cutting System. Compatible con formatos estándar (AI, DXF, PLT, BMP, JPG, etc.)
Consumo	AC220V 50-60Hz 2000W
Incluido	Autoenfoco de plataforma (Platform Auto Focus) Posicionador de luz roja (Red-Light Positioner)
Opcional	Cámara CCD para lectura de marcas de registro Configuración de cabezales: 1 eje X + 1 cabezal láser / 1 eje X + 2 cab. láser

- La fábrica se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso | Ver.: 29-09-2025 -