



IS-4BS

Características

- > Puedes mezclarlas con la tinta original.
- > Igualación de color.
- > Usa los perfiles originales.
- > Bajo olor = bajas emisiones tóxicas.
- > Desperdicio del 0%.
- > Mayor durabilidad al exterior y resistencia química superior.

Descripción

Nuestra tinta IS-4BS no es sólo una alternativa, es una mejora. Diseñada para brindar una calidad de impresión excepcional y un rendimiento superior, nuestra fórmula avanzada garantiza colores más vivos, una adhesión más fuerte y una durabilidad excepcional en cada impresión. Con la tinta IS-4BS obtén resultados impresionantes y ahorros significativos, ¡todo mientras cuidas de tu equipo y cabezales!

Por qué elegir la Tinta 4BS de Ink Solution

Rendimiento Inigualable: Experimenta una calidad de impresión asombrosa que supera a la tinta original BS4 de Mimaki. ¡Tus impresiones nunca se han visto mejor!

Cuidado del Equipo y los Cabezales: Nuestra fórmula especial está diseñada para ser suave con tu impresora Mimaki, prolongando la vida útil de tus equipos y cabezales.

Sin Limpieza ni Perfiles de Color: Realiza el cambio a nuestra tinta 4BS sin preocupaciones. No es necesario limpiar el sistema de tinta ni realizar perfiles de color.

Instalación Instantánea: Olvídate de los problemas de instalación. Nuestra tinta 4BS se adapta perfectamente a tu impresora Mimaki, garantizando un reemplazo sin problemas y sin complicaciones.

Ahorro Significativo: ¿Quién dice que la calidad tiene que costar una fortuna? Con nuestra tinta 4BS, obtén resultados excepcionales a una fracción del costo de las tintas originales de Mimaki.

Soporte Profesional: Estamos aquí para ti en cada paso del camino. Desde la instalación hasta la optimización del rendimiento, nuestro equipo de expertos está listo para brindarte el soporte que necesitas.

Presentaciones

	Cyan	Magenta	Yellow	Black
600 ml	IS-4BS-C-60	IS-4BS-M-60	IS-4BS-Y-60	IS-4BS-K-60
2 lts	IS-4BS-C-200	IS-4BS-M-200	IS-4BS-Y-200	IS-4BS-K-200

RANGO ÓPTIMO DE TRABAJO

Cabina de Impresión

Temperatura	20-27°C
Humedad	50-65%

Configuración de impresora

Pre-Calefacción	40-43°C
Calefacción de Impresión	38-40°C
Secado	45°C-Max.

Almacenaje

Temperatura	18-28°C
Humedad	25-70%